

PY-IN01 بصفة وقت الحضور المحطة بنيت في بطارية احتياطية

المعلومات:

القدرة على بصمات الأصابع	3000 قوالب
صفحة القدرات	100,000
منصة الأجهزة	ZEM 510 & ZEM100 أمبير؛
الاستشعار	الاستشعار البصرية
خوارزمية النسخة	اتصالات الافتراضية V10.0 V9.0 اتصالات فنجر و ZK V10.0
اتصالات	المضيف-USB، USB، عميل، TCP / IP
وظائف القياسية	الخدمة الذاتية الاستعلام، التبديل التلقائي، DLST، SMS، رمز العمل، الحالة، بطارية احتياطية
اختياري وظائف	توسيع الباركود، مجدولة على شكل جرس، خادم، C، الترددات اللاسلكية وب، والصابون، 9 أرقام هوية المستخدم، واي فاي، جي بي آر إس
عرض	TFT بوصة شاشة 3
مزود الطاقة	12V DC 1.5A
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية، 45 درجة مئوية 0
الرطوبة التشغيل	20% -80%
بعد	210 × 157 × 50MM
OEM	نعم
SDK	متاح
متعدد اللغات	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية وإترنت	بناء في

التطبيق: المنازل والمكاتب والمدارس، والحكومة، وبناء، أو غرض آخر

- مستوصف المخدرات
- وصفة طبية وفاء
- الوقت والحضور
- التحكم في الوصول
- (نقطة من الخدمة (التجزئة ومطعم
- نادي الصحة وصول عضوية
- المالية والمصرفية حساب الوصول
- إنفاذ القانون
- الدولة والحكم المحلي

