

1.0 مواصفات

،الأسطوانة استشعار مصراع الكاميرا،الثقيلة واجب استشعار فوق باب الاتصال
،للتركيب على المسارات الباب

!قوس، يمكن تثبيت المغناطيس في نواح كثيرة "L" قابل للتعديل

380 طول أو 480MM كابل مدرعة في

الفجوة أوسع لخفض الانذارات الكاذبة

مفتوحة أنواع SPDT حلقة مغلقة، حلقة و

1. السكن: الزنك

2 رمادي: color. تخصيص

3. Gap: 50-70 ملم

4. Certificates: FCC, CE, ROHS

5. Surface 530 أو 480MM القياسية، مع مدرعة كابل غلاف 380mm شنت مع مسامير، ويؤدي طول 530

2.0 (البعد) مم



3.0 ترتيب المعلومات

مواصفة	إنتاج	غلاف المواد	(العمل جاب (مم)	Init. Ress (A / VDC / W / mΩ) / المجلد / الطاقة / ماكس الوغد.	(PCS) موك
NC-ZN-6070	NC	الزنك + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ZN-5060	NO	الزنك + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	التحول	الزنك + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0