

Standalone RFID metalen pin toetsenbord toegangscontrole PY-S600

Kenmerken:

1. Perfect design, met achtergrondverlichting en mode zilveren afwerking.
2. Waterdicht ontwerp voor gebruik buitenshuis.
3. sterke standalone functie apparaat, kan worden gebruikt als WG26 lezer alleen.
4. Capaciteit: 2000 gebruiker kaarten, 2000 codes;
5. Toegang manieren: kaarten, code, kaart + code.
- 6, Low power: statische stroom minder dan 30 mA.
- 7, ondersteunen alleen toetsenbord,
- 8 kunnen gebruikers private wachtwoorden resetten.
- 9, zoekt u snel op minder dan 0,1 s.
- 10, Wiegand uitgang WG26 voor kaart en WG34 voor codes.
- 11 Gebruik toetsenbord om verloren kaarten te verwijderen voor de veiligheid.
- 12, Kortsluiting bescherming: wanneer relais of alarm kortsluiting, zal deze zichzelf omhoog output in 100µS.

Technische parameters:

Werk Voltage	DC9-28V
Statische Actueel	≤ 30 mA
Leesbereik	3 ~ 8cm
Card stijl	125kHz EM / ID
Hoedanigheid	2000 gebruikers
Temperatuur	-25 ° C ~ 60 ° C
Milieu Vochtigheid	10% ~ 90%
Elektrisch slot uitgang	≤3A
Alarmuitgang	≤20A
Output kortsluitbeveiliging tijd	≤100µS
Open-deur tijd	0 ~ 99 seconden (instelbaar)
Grootte	120 * 56 * 18mm