

## **4 провода Handsfree 7-дюймовый видео-телефон двери ночного видения Two Way Интерком PY-V802MB11**

**Широко используется для вилла дом, офис, квартира и т.д.**

Особенности:

Панель алюминиевого сплава крытого блока, модно и роскошно.

Маленький дождь и окислительно-доказательство для прочного алюминиевого сплава наружного блока.

7 "цветной TFT LCD без излучения, низким энергопотреблением и высокой четкости.

ИК-камеры ночного видения.

Электрическая функция замк-управления.

Handsfree домофон.

Mute крытый функция домофон.

Мониторинг снаружи двери.

16 видов дверей раздается звонок.

Том, яркость и контраст регулируемые.

Простота установки самостоятельно с адаптером и кабелем мы предоставляем в этот набор.

### **Технические параметры:**

#### **Крытый монитор**

Экран: 7 "TFT LCD

Источник питания: AC100V-240V / 50-60Hz

Эффективные пиксели: 480 \* 234 \* 30

Мощность: ≤14W (эксплуатации), ≤2 Вт (в режиме ожидания)

Проводка: 4 провода

Размеры: 25,5 \* 16,5 \* 28см

Вес: 592g

Размер упаковки: 28 \* 17 \* 10 см

Вес упаковки: 1534g

Рабочая температура: от -20 ° C до 50 ° C

Установка: на стене или скрытого монтажа

Размеры: 12,7 \* 9,5 \* 3.4см

#### **Открытый камеры**

Материал: нержавеющая сплава

ИК камера: 1/4 "CMOS

Минимум Освещение: 0.5Lux

Видео выход: 1 Vp-p / 75Ω

Мощность: DC15V-1.2A

Провода для подключения Lock-камеры.

Рабочая температура: от -20 ° C до 50 ° C

Установка: на стене или скрытого монтажа

Размеры: 12,7 \* 9,5 \* 3.4см

#### **Пакет включает в себя:**

1 \* Наружный блок (камера)

1 \* Внутренний блок (монитор)

1 \* DC15V адаптер

1 \* 5 м 4-жильный кабель подключения

1 \* 2-жильный кабель подключения

1 \* Руководство пользователя

1 \* Пакет винтов