

RFID контроля и время доступа с бесплатным программным обеспечением PY-SC102

Технические характеристики:

1. карточка Держатели: 10000 карт
2. транзакции емкость: 30000 записей
3. CPU: 64 bit ZK6001 Микропроцессорная
4. Hardware: ZEM500(Embedded Linux O/S)
5. access режим: Только PIN-код карты только, карты + ПИН
6. чтение диапазон: 10-15 см
7. ввода-вывода интерфейса: RS232/485
8. скорость передачи данных: 9600-115Kbps программируемых
9. Ethernet: 10 / 100M
10. Wiegand выход любой бит
11. USB: Порт мини-USB 2.0
12. доступ к функции управления: 50time зоны, 5groups, 10open двери combination, 4 линия, 16 символов (имя пользователя, ID номер, время, Дата, государства)
13. клавиатура: 4 * 4 металла клавиатура с 4 функциональные клавиши
14. аудио визуальный индикатор: Красный светодиод (доступ запрещен) / зеленый LED(Access granted) с звуковой сигнал
15. Материал корпуса: ABS
16. Потребляемая мощность: DC 12V, 400mA
- 17 Рабочая температура: 0-45 Рабочая влажность: 20% - 80%
18. варианты: Веб-сервер, ввода Wiegand, Antipass обратно, Многоязычный дисплей