посещаемость времени с камеры Wifi PY-iclock2800

Параметры:

Дисплей\/динамик	8-дюймовый TFT сенсорный экран
Докладчик: Голосовые подсказки	Поддержка нескольких языков
Технические характеристики мощность	Окружающая среда
Емкость отпечатков: 8, 000	Рабочая температура: 0° C ~ 45° C
Вход мощность: 200 000	Влажность: 20% ~ 80%
Проверка speed(1:1): ≤1s	ФПП: ≤0.1%
Идентификация speed(1:N): ≤2s	ДАЛЕКО: ≤0.0001%
Питание: 12В 1, 5А	256,5 (L) * 79 (W) * 314.5 (H) мм
Коммуникации	Камеры
TCP\/IP, RS232\/485, USB-хост	Строить в
Стандартная функция	Аппаратная платформа
Workcode, SMS, DLST, расписанию Белл, самообслуживания запроса, автоматическое переключение статуса, ввод T9, ID карты, фото ID, батарея резервного копирования, веб сервер	ZEM800
	Настройка Function(Optional)
	IC карты \/ 9 значный идентификатор пользователя, Wi-Fi, GPRS, принтер, мыло
OEM	Да
SDK	Доступно
Языки	Доступно
Планирование Белл Серийные и Ethernet портов	Построен в Построить

Применение: дома, офиса, школы, Правительство, здание, или для других целей

WiFi время посещаемость времени посещаемости distributo, палец контроля доступа время посещаемость дистрибьютор