

60 кг электрические магнитный замок

Особенности:

Коллинеарных нагрузка 60 кг, 120pounds

Двойное напряжение 12 или 24 VDC(optional)

Стандартное напряжение-12VDC после завершения

MOV обеспечивает обратный токовой защиты

Анти остаточного Магнейзм предназначена

Высокопрочный материал, корпус из анодированного алюминия

Дизайн с не механический затвор

Увеличение силы, проведение двойной изоляционные шлангов

Применение: Файл кабинета, витрины

Параметр продукта:Параметр Spes.

Место происхождения	Гуандун, Китай (материк)
Фирменное наименование	Proyu
Номер модели	PY-EL5-1
Тип	Мини-60 кг electromagneitc замок
Размер замка	80Lx35Wx20H(mm)
Размер плиты арматура	180 x 38 x 11 мм
Кронштейн типа L	L80 W40 x x H3
Сила удержания	60kg(120Lbs)
Двойное напряжение	12V/24VDC+10%
Ток	12V/300mA 24V/150mA
Подходит для	Файл кабинет, витрина
Температуры поверхности	≤ + 20° C
Рабочая температура	10~+55°C(14-131F)
Подходит для	деревянные двери, стеклянные двери, металлические двери, противопожарные двери
Подходящую влажность	0~90%(non-condensing)
Отделка для оболочки	Анодированный алюминий
Отделка для магнитных	Цинк
Отделка для арматуры	Цинк
Вес	0,5 кг



Лучшая цена магнитный замок Производитель, высокий уровень безопасности магнитный замок