

يتم تثبيت وحدة دخول الباب في الهواء الطلق في الباب، وهناك لوحة المفاتيح وقارئ بطاقة الهوية للمستخدمين. وإنتيرجرانيد مع التحكم في الوصول، التي يمكن أن يطلق قفل الباب بواسطة بطاقة الهوية وكلمة المرور. للنظام، فإنه لا حاجة الجهاز الآخر إلى البرنامج للبطاقة الهوية وكلمة المرور. و لا حاجة من فك التشفير وجهاز مكبر للصوت.

النظام يدعم الشقة التي هي أقل من 15 طابقا و 9 شقق في كل طابق.

مواصفات الفنى:

عالية الجودة CMOS (1): مستشعر الكاميرا

الطاقة DC 18V (2): الطاقة

PCS الكمية القصوى من البطاقات المدعومة: 289 (3).

4).

الكمية القصوى من كلمة المدعومة: 32 جهاز كمبيوتر شخصى

ل: قاد الأبيض Vison 5). ليلة مصدر

(6). تركيب: تركيب فلوش

(7). دقيقة. الإنارة: 0.1 لوكس

(8): PAL / NTSC. إشارة النظام

Ω ف / 75 Vp فيديو مجموعة إشارة الإخراج: 1.0 (9).

10). 32x13.5x12.5cm البعد: