

## كجم قفل مغناطيسي جزء لا يتجزأ من 280

### الميزات:

اختياري)) VDC الجهد المزدوج 12 أو 24  
عند الانتهاء VDC ومعيار الجهد هو 12  
يوفر حماية عكس الحالية MOV  
المغناطيسية المضادة للتصميم المتبقية  
عالية القوة المادية، بأكسيد الألومنيوم الإسكان  
تصميم بدون عطل ميكانيكي  
زيادة قوة قابضة، وثنائي ينسولاتيفي الإسكان

### المواصفات الفنية:

مكان المنشأ	(وقوانغدونغ، والصين) البر الرئيسي
اسم العلامة التجارية	Proyu
نموذج رقم	PY-EL7-2
قفل الحجم	L225 x x W38 H28
الجسم الرئيسي	L178 x x W38 H25
قوة القابضة	280kg (600Lbs)
الجهد الكهربى	12 / 24VDC + 10%
القرعة الحالية	12V / 500mA 24 و، V / 250MA
درجة الحرارة السطحية	≤ + 20 ° C
درجة الحرارة التشغيلية	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
الرطوبة المناسبة	0 ~ 90% (دون تكاثف)
التشطيبات لشركة شل	بأكسيد الألومنيوم
التشطيبات للالمغناطيسي وحديد التسليح	زنك
مناسبة لل	باب خشبي، زجاج الباب، باب معدني، باب مضادة للحريق



