

لون اللمس الفيديو باب الهاتف الجرس نظام الاتصال الداخلي مع الحث الإنسان وظيفه " 7 PY-V811FA11DVR

تستخدم على نطاق واسع في شقق والفيلات والمنازل والمكاتب الخ

المنتجات الميزة:

1. لعرض اللون مع صورة عالية الوضوح TFT شاشة A-العلمية " 7
2. حر البيدين الاتصال الداخلي، وعلى زر لمسة واحدة يجعل تجربة مثالية
3. الحساسية لوحة تعمل باللمس مع انخفاض استهلاك الطاقة، اي اشعاعات
4. * المشتركة بين رصد / مراقبة الكاميرا الداخلي
5. المصابيح الأشعة تحت الحمراء في الكاميرا لتحسين الرؤية الليلية
6. المعطف تصميم الغلاف، وحدة في الهواء الطلق المضادة للأكسدة
7. كاميرا قابل للتعديل إلى أربعة اتجاهات: أعلى والأسفل واليمين واليسار
8. داخلي و أمبير؛ وحدة في الهواء الطلق في حالة تصميم لامع لمزيد من نظرة الفاخرة
9. قابل للتعديل حجم والسطوع والتباين
10. أنواع من حلقات عن اختيار 25
11. دعم القصى 1 وحدة في الهواء الطلق مع 4 وحدات في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق مع وحدات 2
12. وظائف للتخزين الصورة. الحد الأقصى لدعم بطاقة الذاكرة 32 G
13. مع كاميرا كشف الحركة ووظائف الميزات

المنتجات المعلمات:

مراقب داخلي:

1. " وحدة داخلية (بوصة): 7
2. المواد: البلاستيك الجسم + لوحة معدنية
3. طرق التثبيت: الشنق تركيب
4. (اختياري) PAL / NTSC: النظام
5. hancal العلامة التجارية LCD
6. بكسل: 480 × 960
7. عرض الملاك: 65/65/40/65
8. (CD / M2): 250 السطوع
9. وحدة داخلي البعد (مم): 240 × 160 × 26 مم
10. والوزن الصافي (ز): 540
11. TVL: GT420 & تعريف
12. W استهلاك الطاقة: 8
13. 120S (S): تأخير استدعاء الوقت
14. 60S Monotoring (S): تأخير الوقت
15. M صحيح المسافة: 50 (4 × 0.65MM)
16. M يحيل المسافة للصورة: حول 200
17. تعمل درجة الحرارة: -10 ~ + 50
18. درجة حرارة التخزين: -20 ~ + 60

كاميرا في الهواء الطلق

1. MM في الهواء الطلق وحدة البعد (مم): 127 × 95 س 34
2. المواد: البلاستيك يغطي الجسم + المعادن
3. طرق التثبيت: الشنق تركيب
4. نوع الكاميرا: CMOS 3003 لون
5. الوزن الصافي (ز): 190 G
6. PAL: 628 X 582 NTSC: 510x 492 بكسل
7. (W): 4W استهلاك الطاقة
8. ؛ 420 خطوط GT & القرار
9. (اختياري) PAL / NTSC نظام
10. ل التركيز (مم): 3.6
11. زاوية العرض: 92
12. تعمل درجة الحرارة: -10 ~ + 50
13. درجة حرارة التخزين: -20 ~ + 60

حزمة المحتويات:

- 1 × 7 بوصة TFT شاشة LCD
- 1 × 420 الخط TV الطلق الهواء الكاميرا في
- 1 × SD 2G مراقب داخلي مع بطاقة
- 1 × DC 15V تحويل
- 1 × تركيب لوحة
- 1 × 1 كابل M
- 1 × برغي كيس
- 1 × دليل