

Attendanc PY-V7D-K وظيفة وبوصة الفيديو باب الهاتف مع الوقت 7

تستخدم على نطاق واسع للمكتب، فيلا، وما إلى ذلك المنزل

المنتجات الميزة:

- ◆ الكاميرا من البلاستيك، وفتح بواسطة بطاقة الهوية، من خلال كلمة السر، بواسطة مفتاح، وظيفة الحضور العمل، 25000 CMOS، السجلات، والتصميم الجيد
- ◆ أضواء، للرؤية الليلية الصمام 6. CCD sensor أو
- ◆ صورة واضحة. TFT، داخلي رصد، 7 بوصة HANDFREE
- ◆ التواصل، ورصد في الهواء الطلق، وفتح.
- ◆ التواصل متاح بين وحدة داخلية وخارجية.
- ◆ السطوع، وشفاء وخاتم قابل للتعديل.
- ◆ 3-وتر حلقات لحن للخيار.
- ◆ يمكن أن اثنين من كاميرات متصلة مع أربعة مراقبين. (خيار آخر).
- ◆ DIY ◆ أربعة أسلاك تركيب
- ◆ بما في ذلك في مجموعة واحدة: واحد جهاز داخلي، كاميرا واحدة في الهواء الطلق، ومحول الكهرباء، دليل المستخدم، والكابلات.
- ◆ التعبئة من التفصيل: لون مربع، و 5 مجموعات في واحدة الكرتون.
- ◆ سطح متزايدة لمراقبة وكاميرا
- ◆ ملم (H) × 18 (W) × 180 (L) ◆ رصد البعد: 230
- ◆ ملم (H) × 33 (W) × 165 (L) ◆ البعد الكاميرا: 105
- ◆ ملم M: RVV4 X 1.0 100 مم، M: RVV4 X 0.75 50 مم، M: RVV4 X 0.5 30 ◆ متطلبات الأسلاك:

المنتجات المعلمات:

- ◆ مسافة الرؤية الليلية إضاءة. أكثر من 2 متر
- ◆ السيطرة: أوتوماتيك
- ◆ درجة حرارة العمل: 10°C - 50°C
- ◆ الإضاءة: 0.1 لوكس
- ◆ كاميرا زاوية: 92 درجة مئوية واسعة الزاوية
- ◆ محول جهد الدخل: AC100-240V, 50HZ, 60HZ
- ◆ طولية AC14.5V, 1200mA: محول الجهد الناتج الحالي
- ◆ S ◆ نقاش تأخير الوقت: 90
- ◆ S ◆ رصد تأخير الوقت: 30
- ◆ W: It10 & والعمل العلامة، W: It0.5 & تديد: الوقوف في وضع العلامة
- ◆ (RH) % الرطوبة النسبية: 10%-90