PY-V813FA11 لالألومنيوم حليف الفيديو باب الهاتف بناء نظام الاتصال الداخلي 7inch

:□□□□□□ □□□□□
.□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□
.□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□" 7 TFT LCD .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□
.□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□
.□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ HANDFREE.
.□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□
.□□□□□ □□ □□□□ □□□
.□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ 16
.□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□.

معلمات المنتج:
كاميرا في الهواء الطلق
الكاميرا: 1/4 "CMOS
الإضاءة: 0.5 LUXدقيقة.
إخراج الفيديو: 1 Vp 75 / فΩ
محول الإدخال: AC100 ~ 240V، 50 / 60HZ
خرج محول: DC15V / 1.2A
الأسلاك للاتصال قفل الكاميرا.
درجة حرارة العمل: -20 ° C إلى 50 ° C
التثبيت: شنت الجدار
المواد: ABS البلاستيك وأمبير. سبائك الألومنيوم
الأبعاد: 12.6 * 9.5 * 3 CM
مراقب داخلي
الشاشة: 7 "TFT / LCD
مصدر الطاقة: AC100V-240V / 50-60HZ
بكسل فعالة: 480 * 234 * 30
الطاقة: ≤14 W (≤2 W العملية)، (الانتظار)
الأسلاك: 4 أسلاك
الأبعاد: 24 * 15 * 23 CM

حزمة تشمل ما يلي:
1 * وحدة في الهواء الطلق (الكاميرا)
1 * وحدة داخلي (راصد)
1 * DC15V محول
1 كابل اتصال * 1M 4 النواة
1 * 2 النواة كابل اتصال
2 * 4 النواة كابل اتصال
1 * دليل المستخدم
1 * حزمة من مسامير