

RFID PY-CR33 التحكم في الوصول قارئ بطاقة

ميزة

- (CM (125KHZ) / 5CM (MIFARE®) قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10
- ويغان (الافتراضي) 26 / 34bit
- الخارجية LED • مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- إيوكسي مزروع الصلبة
- IP65 مقاوم للماء
- التقاطب حماية عكس

المواصفات:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة المدى	CM ما يصل الى 10	CM ما يصل الى 5
(وقت القراءة) بطاقة	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA	
مدخل الميناء	(الخارجية الطنان التحكم ، LED الخارجية تحكم) 2EA	
تنسيق الإخراج	(ويغان (الافتراضي 26bit	(ويغان (الافتراضي 34bit
LED المؤشر	(اللون (الأحمر والأخضر LED مؤشرات 2	
جهاز إخطار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	° C إلى + 65 -20	
الرطوبة التشغيل	إلى 90٪ في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10٪	
اللون	أسود	
مادة	مع نسيج ABS + PC	
بعد	86 * 86 * 10	
ملم (م ح ح ح		
الوزن	110G	
مؤشر حماية	IP65	

سلك اتصال

الأحمر DC 5V-16V

أسود GND

الأزرق D1

الأبيض D0

BEEP براون

الأخضر LED

إنذار أصفر