

PY-CR47 مع لوحة المفاتيح RFID التحكم في الوصول قارئ بطاقة

ميزة

- (MIFARE®) 5CM (125KHZ) قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10
- يجب أن تكون مخصصة (Wiegand34, RS232) وبيغان 226bits
- الخارجية LED • مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- إيبوكسي مزروع الصلبة
- التقاطب حماية عكس

المواصفات:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة المدى	10 ما يصل الى CM	5 ما يصل الى CM
وقت القراءة ((بطاقة))	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 5 ~ 16V / Max.70mA	
مدخل الميناء	(الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم) 2EA	
تنسيق الإخراج	ويغان 26bit ((الافتراضي))	Wiegand34, RS232 يجب أن تكون مخصصة
LED المؤشر	2 (الأحمر والأخضر LED مؤشرات)	
جهاز إخطار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	° C إلى + 65 -20	
الرطوبة التشغيل	إلى 90% في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10%	
اللون	أسود	
مادة	مع نسيج ABS + PC	
بعد ملم (T) ح ح ح	86 * 86 * 25	

سلك اتصال

الأحمر DC 5V-16V

أسود GND

الأزرق D1

الأبيض D0

براون BEEP

الأخضر LED

إنداز أصفر

