

PY-CR28 التحكم في الوصول قارئ بطاقة مع لوحة المفاتيح

ميزة

الخارجية LED تحكم
 الخارجية الطنان تحكم
 في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
 عكس التقاطب حماية
 نقل البيانات في الوقت الحقيقي
 اللون الأسود
 معيار ستايل (3 × 4) شكل لوحة المفاتيح
 حالة المواد (الراتنج الأسود للوظيفة المياه واقية) PVC
 23 * 81 * 84 ملم

المواصفات:

البروتوكول	EM	MIFARE®
الارتفاع / العرض	10 سم / 5 سم	5 سم / 10 سم
الوقت الاستجابة (من الضغط على المفاتيح)	≤300ms	
الجهد الكهربائي / التيار الكهربائي	DC 6-14V / Max.70mA	
نوع مؤشر LED	2EA (مؤشر LED أحمر / مؤشر LED أخضر)	
سعة التخزين	26bit (مؤشر أحمر / مؤشر أخضر)	34bit (مؤشر أحمر / مؤشر أخضر)
PIN	8	
نوع مؤشر LED	2 (مؤشر LED أحمر / مؤشر LED أخضر)	
الارتفاع	10 سم	
الدرجة الحرارة التشغيلية	-20 65 + ° C	
زاوية الرؤية	10° / 90°	
المواد	ABS + PC	
الارتفاع (T)	87 * 86 * 22.4	
الوزن	126g	
مقاومة الغبار والرطوبة	IP64	