

PY-CR29 التحكم في الوصول بطاقة RFID قارئ PY-CR29

مميزات

- قارئ بطاقة MIFARE® / KHZ القرب 125
- القراءة مجموعة: ما يصل إلى 10 CM (125KHZ) / 5CM
- وiegand (الافتراضي) 26 / 34bit
- مراقبة الخارجية LED
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية إبوكسي مزروع الصلبة
- مقاوم للماء IP65
- التقاطب حماية عكس

المواصفات:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة المدى	ما يصل إلى 10 CM	ما يصل إلى 5 CM
(وقت القراءة (بطاقة	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA	
مدخل المبنية	(الخارجية الطنان التحكم ، LED الخارجية تحكم) 2EA	
تنسيق الإخراج	34bit (وiegand (الافتراضي 26bit	
LED المؤشر	(اللون (الأحمر والأخضر LED مؤشرات 2	
جهاز إنذار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	-20 ° إلى + 65 C	
الرطوبة التشغيل	إلى 90٪ في الرطوبة النسبية دون تكافف 10٪	
اللون	أسود	
مادة	ABS + PC مع نسيج	
بعد		
ملم (T) (م خ خ	86 * 86 * 16.8	
الوزن	110G	
مؤشر حماية	IP65	

سلك اتصال

الأحمر DC 5V-16V

أسود GND

الأزرق D1

الأبيض D0

براؤن BEEP

الأخضر LED

إنذار أصفر