

## PY-CR31 بطاقة الوصول التحكم RFID قارئ PY-CR31

### مميزات

- قارئ بطاقة MIFARE® KHZ 125 القرب (125KHZ) / 5CM (MIFARE®) ما يصل إلى 10 CM
- وiegan (الافتراضي) 26 / 34bit
- سهلة التركيب على المعادن إطار الباب أو Mullion
- الخارجية LED مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية أبوكسي مزروع الصلبة
- مقاوم للماء IP65
- التقاطب حماية عكس

### المواصفات:

نموذج	EM
قراءة المدى	ما يصل إلى 10 CM
وقت القراءة (بطاقة)	≤300ms
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA
مدخل الميناء	(الخارجية الطنان التحكم ، LED الخارجية تحكم) 2EA
تنسيق الإخراج	(وiegan (الافتراضي 34bit وiegan (الافتراضي 26bit
مؤشر LED المؤشر	(اللون (الأحمر والأخضر LED مؤشرات 2
جهاز إنذار	نعم
درجة حرارة التشغيل	-20 ° إلى + 65 ° C
الرطوبة التشغيل	إلى 90٪ في الرطوبة النسبية دون تكافف 10٪
اللون	أسود
مادة	ABS + PC مع نسيج
بعد	
ملم (T) (م × ح × خ)	84.5 * 44 * 16.8
الوزن	55G
مؤشر حماية	IP65

سلك اتصال

الأحمر DC 5V-16V

أسود GND

الأزرق D1

الأبيض D0

براؤن BEEP

الأخضر LED

إنذار أصفر