

قارئ PY-CR31 RFID التحكم في الوصول بطاقة

ميزة

- قارئ بطاقة MIFARE® 125KHZ القرب 125
- قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10 CM (125KHZ) / 5CM (MIFARE®)
- ويغان (الافتراضي) 26 / 34bit
- Mullion • سهلة التركيب على المعادن إطار الباب أو الخارجية LED مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- إيبوكسي مزروع الصلبة
- IP65 مقاوم للماء
- التقاطب حماية عكس

المواصفات:

نموذج	EM	
قراءة المدى	10 ما يصل الى CM	
(وقت القراءة) بطاقة	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA	
مدخل الميناء	2EA (الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم)	
تنسيق الإخراج	26bit (الافتراضي) ويغان 34bit (الافتراضي) ويغان	
LED المؤشر	2 (اللون الأحمر والأخضر LED مؤشرات)	
جهاز إخطار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	-20 إلى + 65 ° C	
الرطوبة التشغيل	إلى 90٪ في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10٪	
اللون	أسود	
مادة	مع نسيج ABS + PC	
بعد ملم (T) (م ح ح خ	84.5 * 44 * 16.8	
الوزن	55G	
مؤشر حماية	IP65	

سلك اتصال

- DC 5V-16V الأحمر
- GND أسود
- D1 الأزرق
- D0 الأبيض
- BEEP براون
- LED الأخضر
- إنذار أصفر