

مقدمة:

وخراج تلامس قارئ عالية الأداء. استخدامه الرئيسي bit وبرنامج القياسية أو تنسيق الإخراج 26 bit قارئ بطاقة هو يجاند 26 characteritics هو كجهاز القراءة التكميلي لوحدة التحكم التي لديها واجهة يجاند. أحرف مع مظهر رائع، وتركيب مريحة و مستقرة.

مواصفة:

واجهة الانتاج	Wiegand26 / 34
قارئ بطاقة	RFID بطاقة
يحول المسافة	WG≤100M
قرب نطاق	3-15cm
مزود الطاقة	DC9 ~ 12V
ساکنة التيار الكهربائي	50 ~ 70MA
درجة الحرارة	-25° C إلى 75° C
الرطوبة النسبية	10% -90%
سرعة الاعتراف	S = 5 & lt5 العلامة
الصمام	(مزدوج LED المدمج في الصمام (لون
صفارة	الدمج في اللغة الصاخبة
اللون	أسود
مادة	(حالة المواد (الراتنج الأسود للوظيفة المياه واقية PVC
بعد	(مم) 126 * 86 * 23
صفقة	(التي في الكرتون. كارتون الحجم: 43.5 * 56 * 23 (سم 100pcs
إشارة السمعي البصري	أحمر يومض باللون الأخضر وأصوات صغير LEDعندما يتم تقديم بطاقة مسجلة للقارئ، و

سلك اتصال:

- 12+ الأحمر: V
- GND: أسود الأسلاك
- DATA1: الأزرق الأسلاك
- DATA0: الأبيض سلك
- سلك الأخضر: الصمام
- براون سلك: الطنان