

## ذكي درجة حرارة كاشف الحرارة الثابتة

غير قطبية، والاتصال حافلة اثنين يضمن تركيب مريحة والصيانة\*

صمم مع الغطاء العلوي والسفلي غطاء وتثبيتها على قاعدة مستقلة، ويمكن تثبيته، تصحيحه والحفاظ مريح.

مؤشر العمل: إن المؤشر الأحمر وميض في رصد حالة أو تظل مضاءة في حالة الإنذار.

ترميز وضع: إنه لا يمكن تحقيق الترميز الإلكتروني عبر المبرمج في الموقع. مدونات عنوان 1-324 متاحة للاختيار.

مدونة تصميم نظام إنذار GB50116-98 لمزيد من التفاصيل، انظر أحكام ذات الصلة في 2.منطقة الحماية: حوالي 60\* الحريق التلقائي.

(MN300، يقابل الجهاز المضيف: حريق لوحة التحكم إنذار (مثل الأموال وتمويل الإرهاب)\*

PROYU PY-CFT-920 GB4716-2005 24V (PROYU PY-CFT-920) <math>I\_{t300}</math> <math>I\_{t1.5}</math> 47g A2 <math>\leq 8m</math> Diameter 100MM H 56MM (PROYU PY-CFT-920) (L1 L2) -10 ° C ~ + 50 ° C R <math>\leq 95</math> (40 ° C ± 2 ° C)

PROYU	(PROYU PY-CFT-920)
PY-CFT-920	
GB4716-2005	
24V (PROYU PY-CFT-920)	
	<math>I_{t300}</math> <math>I_{t1.5}</math>
47g	
A2	
<math>\leq 8m</math>	
Diameter	100MM
H	56MM (PROYU PY-CFT-920)
	(L1 L2)
	-10 ° C ~ + 50 ° C
R	<math>\leq 95</math> (40 ° C ± 2 ° C)

