ذكي درجة حرارة كاشف الحرارة الثابتة
*غير قطبية، والاتصال حافلة اثنين يضمن تركيب مريحة والصيانة.
*صمم مع الغطاء العلوي والسفلي غطاء وتثبيتها على قاعدة مستقلة، ويمكن تثبيته، تصحيحه والحفاظ مريح.
*مؤشر العمل: إن المؤشر الأحمر وميض في رصد حالة أو تظل مضاءة في حالة الإنذار.
*ترميز وضع: إنه لا يمكن تحقيق الترميز الإلكتروني عبر المبرمج في الموقع. مدونات عنوان 1-324 متاحة للاختيار.
مدونة تصميم نظام إنذار GB50116-98 لمزيد من التفاصيل، انظر أحكام ذات الصلة في .m2منطقة الحماية: حوالي 60 الحريق التلقائي.
* يقابل الجهاز المضيف: حريق لوحة التحكم إنذار (مثل الأموال وتمويل الإرهاب، MN300)
□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□) □□□□□□ □□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□	PROYU
□□□ □□□□□	PY-CFT-920
□□□□□□□□ □□□□□□□	GB4716-2005
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	24V (□□□□□□□ □□□)
□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□ & lt300 □uA (□□ (□□□□□ □□□□ □□□□□□□ & lt1.5 □mA (□□□□□□□ □□□□)
□□□□□	47 □□□g □
□□□□□□ □□□	A2
□□□□□□□ □□□□□□	≤8m
Diameter	100MM
H□□□□□□	56MM (□□□□□ □□)
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ (L1□ L2)
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□	-10 ° C ~ + 50 ° C
R□□□□□ □□□□ □□□□□□□	≤95□ (40 ° C ± 2 ° C□ □□□□□ □□□)