

ذكي درجة حرارة كاشف الحرارة الثابتة

غير قطبية، والاتصال حافلة اثنين يضمن تركيب مريحة والصيانة*

صمم مع الغطاء العلوي والسفلي غطاء وتثبيتها على قاعدة مستقلة، ويمكن تثبيته، تصحيحه والحفاظ مريح.

مؤشر العمل: إن المؤشر الأحمر وميض في رصد حالة أو تظل مضاءة في حالة الإنذار.

ترميز وضع: إنه لا يمكن تحقيق الترميز الإلكتروني عبر المبرمج في الموقع. مدونات عنوان 1-324 متاحة للاختيار.

مدونة تصميم نظام إنذار GB50116-98 لمزيد من التفاصيل، انظر أحكام ذات الصلة في 2mمنطقة الحماية: حوالي 60*

الحريق التلقائي.

(MN300، يقابل الجهاز المضيف: حريق لوحة التحكم إنذار (مثل الأموال وتمويل الإرهاب)*

PROYU

PROYU	(PROYU)
PY-CFT-920	
GB4716-2005	
24V (PROYU)	
PROYU & lt300 uA (PROYU)	PROYU & lt1.5 mA (PROYU)
47 g	
A2	
≤8m	
Diameter	100MM
H	56MM (PROYU)
PROYU	PROYU (L1 L2)
PROYU	-10 ° C ~ + 50 ° C
R	≤95 (40 ° C ± 2 ° C)

