

## CR47-التحكم في الوصول رفيد قارئ بطاقة مع لوحة المفاتيح بي

### ميزة

- قراءة النطاق: ما يصل إلى 10 CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- RS232 يجب تخصيص، Wiegand34، bits 226
- خارجي ليد تحكم
- التحكم الطنان الخارجية
- داخلي / في الهواء الطلق العملية
- الصلبة الايبوكسي بوعاء
- حماية قطبية عكسية

تخصيص الطباعة إيك شركة بطاقة، رف بطاقة الهوية إيك بطاقة بالجملة الصين، وقت الحضور نظام الصين

### تخصيص:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة النطاق	حتى 10 سم	حتى 5 سم
وقت القراءة ((بطاقة))	≤300ms	
الطاقة / الحالية	16 ~ 5 دس V / Max.70mA	
منفذ الإدخال	(خارجي ليد تحكم، خارجي طنان تحكم) 2a	
تنسيق الإخراج	ويجان 26bit و ((افتراضي))	وينبغي، Wiegand34، RS232 تخصيص
مؤشر ليد	(اللون مؤشرات ليد (الأحمر والأخضر 2	
جهاز إشعار	نعم فعلا	
درجة حرارة التشغيل	إلى + 65 درجة مئوية ° -20	
رطوبة العملية	إلى 90٪ الرطوبة النسبية دون تكاثف 10%	
اللون	أسود	
مواد	عيس + بيسي مع الملمس	
البعد (W × H × T) مم	86 * 86 * 25	

### اتصال سلك

5 دس 16V-الأحمر

أسود غند

D1 بلو

D0 أبيض

البنّي بيب

الأخضر ليد

الأصفر إنذار

