

## TM قفل التحكم الكهربائي مع بطاقة

1. التركيب: لا فرق بين اليسار واليمين، داخل وخارج الباب.

2. محول الطاقة:

AC 110V / 220V INPUT, DC9V-12V 1000MA OUTPUT, الأسود هو الأرض، الأحمر هو إيجابي،

3. جهاز التحكم عن بعد محول الطاقة:

AC 110V / 220V INPUT, DC9V-12V 1000MA OUTPUT, DC12V الأسود هو الإيجابية، الأحمر هو

والأزرق هو إشارة التحكم الإيجابي، والأبيض هو التحكم الأرضي الإشارة

4. الافتراضي الإعداد مقبض عن بعد من محول الطاقة البعيد قطعيتين.

5. مفاتيح ميكانيكية pcs مل 3، TM pcs ملاحظة: كل قفل مع مفاتيح مل 3.

6. تنطبق على المكتب، والمجمعات السكنية، ومراقبة الدخول والمستودعات والبيوت والمدارس واستئجار وأماكن أخرى.

مناسبة لل

هيئة

لوحة الوجه

تغطي لوحة

ملحق المغناطيسي

اسطوانة قطرها

قفل طول دبوس

إدخال التيار الكهربائي

تيار البدء

العمل الحالي

تأخير الوقت

زجاج الباب، باب خشبي، باب مضادة للحريق

200Lx34Wx42H (مم)

200L x x 34W 3H (مم)

210L x 42W x 0.8H (مم)

90L x 24W x 3H (مم)

15.5mm

رسم 15.0 + 1.0mm

DC12V / 24V

DC0.9A

0.3A

0 ~ 9seconds



