

## PY-iface301 الوجه ومحطة بطاقة الهوية مع عالية الوضوح كاميرا الأشعة تحت الحمراء

### المعلومات:

وحدة المعالجة المركزية	وصفت متعدد بيو وحدة المعالجة المركزية 630 ميغاهيرتز
ذاكرة	256M 64، M SDRAM فلاش،
منصة الأجهزة	المتعددة متوسطة منصة التنمية ZEM600
بصمة الاستشعار	لا شيء
كاميرا	ارتفاع دقة الكاميرا الأشعة تحت الحمراء
عرض	تعمل باللمس TFT شاشة " 4.3
وجه قدرة	400 (1: N)
القدرة على بصمات الأصابع	لا شيء
قدرة بطاقة الهوية	10,000
سجلات قدرة	100,000
خوارزمية النسخة	وصفت الوجه 7.0
بطارية mAh بطارية 2000 احتياطية	اختياري
اتصالات	TCP / IP, RS232 / 485
USB-HOST	المضيف-USB اثنين
لاسلكية واي فاي	اختياري
وظائف وقت قياسي الحضور	بطاقة الهوية (302 اختياري)، التبديل التلقائي الحالة، الخدمة الذاتية DLST، أرقام هوية المستخدم 9، T9 الاستعلام، وقانون العمل، ومدخلات
واجهات التحكم في الوصول ل	الطرف الكهربائية قفل، واستشعار الباب، زر الخروج 3rd
يجاند الإشارة	إنتاج
اختياري وظائف	طابعة المسلسل، وغيرها من بطاقة الترددات اللاسلكية، تمديد مجدولة على شكل جرس، تدليك قصير، خادم ويب، جي بي آر إس
مزود الطاقة	12V3A
التحقق من سرعة	ثانية ≤2
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية، 45 درجة مئوية 0
الرطوبة التشغيل	20% -80%
بعد	(ملم) الطول * العرض * السماكة 193.6 * 146.8 * 111
OEM	نعم
SDK	متاح
M□□□□□ □□□□□□	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية وإترنت	بناء في

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر