

tcp\ip بضمات الأصاع وقت الحضور

المعلومات:

القدرات بضمات الأصاع	قوالب 3000
قدرة الحركة	100,000
النظام الأساسي للجهاز	ZEM510
أجهزة الاستشعار	ووصفت أجهزة الاستشعار البصرية
إصدار خوارزمية	الأصاع 10.0 ووصفت
الاتصالات	RS232\485, TCP\IP
الوظائف القياسية	العمل بقابون، والرسائل القصيرة، دلست، مجدول-بيل، الخدمة الذائية
وظائف اختيارية	للأستعلام، وتبديل الوضع التلقائي، معرف المستخدم رقم 9 USB ، الطباعة، والصابون، ADMS، معرف\بطاقات الترددات اللاسلكية ADMS ، المضيف، خادم الويب
عرض	بوصة شاشة 3 TFT
الإمداد بالطاقة	DC 5V 2A
درجة حرارة التشغيل	0 °-45 درجة مئوية
درجة رطوبة التشغيل	20% إلى 80%
Dimension(W×H×D)	184.3 × 130 × 48 مم
تصنيع المعدات الأصلية	نعم
SDK	المتاحة
M <u>ulti</u>	المتاحة
جدولة الحرس	بنية
التسلسلية ومنفذ إيرلنرت	بناء

التطبيق: المنزل، المكتب، المدرسة، الحكومة، بناء، أو لغرض آخر

RF