لنظام الهاتف الباب فيديو مع إفتح وظيفة مراقب inchيدوي 7
PY-V801M13

الميزات:

- □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□.
- □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□.
- 7 "□□□ TFT LCD □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□.
- □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□.
- □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□.
- □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□.
- □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□.
- □□□□□ □□ □□□□ □□□.
- 12 □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□.
- □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□.
- □□□□□ □□ installa.
- □□□ 3+ 2 □□□□□□ :□□□□□ .□□□□

المواصفات الفنية:
كاميرا في الهواء الطلق
1.Camera: 1/4 "CMOS
2.Min. 0.5 :الإضاءةLUX
3 الناتج.Video: 1Vp 75 / فΩ
4.Adapter الإدخال: AC100 ~ 240V، 50 / 60HZ
5 الناتج.Adapter: DC15V / 1.2A
6 :شنت الجدار.Installation
7.Material: ABS البلاستيك وأمبير. سبائك الألومنيوم
8.Wires .للاتصال قفل الكاميرا
9. تعمل درجة الحرارة: -20 درجة الى 50 درجة
10.Dimensions: 12.2 * 9.5 * 3CM

مراقب داخلي
1.Screen: 7 "TFT / LCD
2.Power المصدر: AC100V-240V / 50-60HZ
3 بكسل.Effective: 480 * 234 * 30
4.power 14≥ :العرضW (2≥ ،العملية)W ((الانتظار
5.Wiring: 4 أسلاك
6.Dimensions: 26 * 16.5 * 3CM
10 * 17 * 28 :الحزمة .7 حجمCM

حزمة تشمل ما يلي:
1 * وحدة في الهواء الطلق (الكاميرا)
1 * وحدة داخلي (راصد)
1 * DC15V محول
5 كابل اتصال * 1M 4-الأساسية
1 * 2 النواة كابل اتصال
1 * دليل المستخدم