

RFID

نموذج PY-V806MJID1101

PROYU equipment.It relatives.In

المواصفات:

- مع لوحة اللمس حساسية. اي اشعاعات، وانخفاض استهلاك الطاقة TFT LCD للون 7inch
- ينفايريد الصمام للرؤية الليلية، وأكثر ملاءمة
- غير نافذ للمطر تصميم الغلاف، وحدة في الهواء الطلق مضادات الأكسدة مع البيانو يخبز لوحة ورنيش
- نوعا من حلقات للاختيار وحجم والسطوع والتباين يمكن تعديلها 16
- البيانو يخبز تصميم لوحة رنيش على الوحدة الداخلية، أكثر من المألوف والترف
- يد الداخلي، على زر لمسة واحدة يجعل تجربة مثالية
- وحدة في الهواء الطلق مع 4 وحدات داخلية و2 وحدة في الهواء الطلق مع 4 وحدات داخلية أقصى قدر من الدعم 1

المواصفات الفنية:

داخلي مراقب	
شاشة	عرض 9: 16، TFT LCD، واسع زاوية 7"
قرار	480 * RGB * 234
قوة مساهمة	AC100V-240V 50HZ، 60HZ
قوة إنتاج	DC 15V
تيار إنتاج	بطارية 1200mAh
تأخير دعوة مرة	120S ± 10%
تأخير مراقبة مرة	40S ± 10%
صالح بعد	80M (4x0.65 MM2)
قوة استهلاك	العمل: 8 W، تعليق: 0.5
الإرسال بعد من صورة	200 محول M
الاطلاع على البيانات الشخصية زاوية	درجة 65
محول مساهمة	AC100 ~ 240V، 50 / 60HZ
محول إنتاج	DC 15V
العمل درجة الحرارة	درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية -40
تعليق درجة الحرارة	درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية -20
تركيب	جدار شنت / رفع في مكتب
حجم	ملم 225 (L) * 128 (W) * 23 (H)
شبكة الوزن	460g
في الهواء الطلق كاميرا	
ليل رؤية	ضوء، مرئي ضمن 5 متر IR
رؤية زاوية	واسع زاوية 92 °
قرار	التلفزيون خط 420 GT.
زائد سيطرة	تلقائيا

قوة استهلاك	W العمل: 4. تعليق: 0.1
العمل درجة الحرارة	درجة مئوية ~ + 55 درجة مئوية -10
تركيب	جدار شنت
حجم	168 (L) * 110 (W) * 65 (H) ملم
شبكة الوزن	310G