□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ RFID □□□□□□□□ □□□□□
نموذج # PY-V806MJID1101

□□□□ PROYU □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ equipment.It □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ relatives.In □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□.

□□□□□□ □□□□□:

- مع لوحة اللمس حساسية. اي اشعاعات، وانخفاض استهلاك الطاقة TFT LCD للون 7inch
- ينفاريد الصمام للرؤية الليلية، وأكثر ملاءمة.
- غير نافذ للمطر تصميم الغلاف، وحدة في الهواء الطلق مضادات الأكسدة مع البيانو يخبز لوحة ورنيش.
- نوعا من حلقات للاختيار وحجم والسطوع والتباين يمكن تعديلها 16
- البيانو يخبز تصميم لوحة رنيش على الوحدة الداخلية، أكثر من المألوف والترف
- يد الداخلي، على زر لمسة واحدة يجعل تجربة مثالية.
- وحدة في الهواء الطلق مع 4 وحدات داخلية و2 وحدة في الهواء الطلق مع 4 وحدات داخلية أقصى قدر من الدعم 1.

المواصفات الفنية:

داخلي مراقب	
شاشة	7 '' واسع زاوية TFT LCD، 16: 9 عرض
قرار	480 * RGB * 234
قوة مساهمة	AC100V-240V 50HZ، 60HZ
قوة إنتاج	DC 15V
تيار إنتاج	1200 بطاريةmAh
تأخير دعوة مرة	120S ± 10٪
تأخير مراقبة مرة	40S ± 10٪
صالح بعد	80M (4x0.65 MM2)
قوة استهلاك	0.5 :تعليقW. 8 :العملW
الإرسال بعد من صورة	200 حولM
الاطلاع على البيانات الشخصية زاوية	65 درجة
محول مساهمة	AC100 ~ 240V، 50 / 60HZ
محول إنتاج	DC 15V
العمل درجة الحرارة	-40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية
تعليق درجة الحرارة	-20 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية
تركيب	جدار شنت / رفع في مكتب
حجم	225 (L) * 128 (W) * 23 (H) ملم
شبكة الوزن	460g
في الهواء الطلق كاميرا	
ليل رؤية	ضوء، مرئي ضمن 5 متر IR
رؤية زاوية	واسع زاوية ° 92
قرار	التلفزيون خط 420 .GTو
زائد سيطرة	تلقائيا

قوة استهلاك	العمل: 4 .Wتعليق: 0.1W
العمل درجة الحرارة	-10 درجة مئوية ~ + 55 درجة مئوية
تركيب	جدار شنت
حجم	168 (L) * 110 (W) * 65 (H) ملم
شبكة الوزن	310G