PY-V812MC13 الفيديو باب الهاتف كيت الدعم 3 أسر "LCD نظام الاتصال الداخلي منزل الأمن 7

الميزات:
وتشمل هذه الحزمة 3 شاشات داخلي + 1 كاميرا في الهواء الطلق
المصممة خصيصا ل3 عائلات، على الإطلاق يمكن أن تلبي تماما احتياجات الأسر 2 "
شاشة (9 :16)" 7 TFT LCD
الكاميرا في الهواء الطلق 1/3 "CMOS
جودة عالية مزدوجة طريقة الاتصال السمعي
وظيفة الرصد في الهواء الطلق
لا تخل اسطة
الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء وأيد
حر اليدين الاتصال الداخلي
فتح إلكترونيا السيطرة
24 أنواع من النغمات وتر الألحان
انخفاض استهلاك الطاقة الاحتياطية: العلامة & lt1.1 ؛W

:□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□
7 :□□□□□□ "TFT LCD (16: 9) □□□□ 234 × 480 :□□□□□□
250 :□□□□cd / 2 ^ □
□□□□□□□□: PAL / NTSC
(□□□□ □□□□□ □□□□□) □□□□ 70 .□□□□□□ - (□□□) □□□□ 50 .□□□□□□ - :□□□□□□ □□□□□
200 □□□ □□□ □□ - :□□□□□□□ □□□□□□□M (50 □□□ □□□ □□ - (□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□M (□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□)
Talkbacking □10 ± □□□□□ 120 :□□□□□
□10 ± □□□□□ 60 :□□□□□ □□□
□□□□□ 16 :□□□□□ □□□ □□□□□□□
10- :□□□□□□□ □□□□□ □□□□ ° C ~ 50 ° C
30- :□□□□□□□ □□□□□ □□□□ ° C ~ 80 ° C
□90 ~ □10 :□□□□□□□ □□□□□□□
56 :□□□□□□□□□□ □□□□□□db
□□□□□□□ - :□□□□□□ □□□□□□□: AC 100 ~ 240V□ 0.5A (□□□□□ - (□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□: DC 15V□ 1.2A
150 × (□□□) 250 .□□□□□□ - :□□□□□□□ (H) X26 (D) □□
□□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
1/3 :□□□□□□□□□ □□□□ "CMOS
□□□□□□□□: PAL / NTSC
420 - :□□□□□□TVL- PAL: 628 X 582 NTSC pixels-: 510 X 492 □□□□
3.6 :□□□□□□ □□□□□mm □
IR LED: 5 □□□□ 10 □□□□□ □□□□□□□ □□□□
(□□□□ □□□□□) □□□□ 75 .□□□□□□ - (□□□□ □□□□□) □□□□ 66 .□□□□□□ - :□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ :□□□□□□□
4 .□□□□□□ :□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□M / 13ft
Tempreture 10- :□□□□□□□ □□ ° C ~ 50 ° C
□□□□□ Tempreture: 40- □□ ° C ~ 85 ° C
□□□□□□ □□□□□□□: DC 15V ((□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□
88 .□□□□□□ - :□□□□□□□ (W) × 180 (H) × 35 (D) □□
93 .□□□□□□ - :(□□□□□ □□□□ □□) □□□□□□□ (W) × 185 (H) × 40 (D) □□
□□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□

:□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□ 4 :□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□ 2 :□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□