الخصائص الرئيسية

قدرة النظام: 100 نقطة (غير القطبية، حافلتين ترميز مختلط بالكامل)
المدخلات الجهد AC: AC 220V ± 20٪ 50HZ
مدخلات الطاقة: 120 AC W
الطاقة DC: DC24V 5.0Ah، وهما مغلقة تماما بطاريات DC12V 5.0Ah صيانة خالية في سلسلة متصلة
العاصمة لديها على المدى الطويل الانتاج الحالي مستمر من 6 V قوة 24 A.
لديها على المدى الطويل الانتاج الحالي مستمر من 4 V DC قوة 5 A.
الدائرة حافلة: نظام سلكين. يبلغ الطول الإجمالي: ≥1500 m
من الحافلة الدائرة UL الجهد:
+ 20V≤UL≤ + 26V (عند انقطاع التيار الكهربائي العاصمة تعمل)
+ 24V≤UL≤ + 26V (تعمل AC عند انقطاع التيار الكهربائي)
ظروف عمل النظام
1. درجة الحرارة: -10 ° C ~ + 50 ° C
2. الرطوبة: ≤95٪
3. العرض: AC 220V 50HZ الطاقة
DC 24V 6A
4. قدرة الاتصال: AC 220V 1A الإخراج
DC 27.6V 3A