

PY-668B للماء وتتفاعل باب واحد التحكم في الوصول مع لوحة المفاتيح IP43

وصف المنتج:

نظام مراقبة الدخول، والتي هي حاليا واحدة من أنظمة الوصول المتقدمة. ويستخدم أحدث وحدة عملية RFID هذا المنتج هو ورقة ذاكرة ذات سعة كبيرة. سيكون هناك من لا فقدان المعلومات حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي. (CPU) مركزية مع قوة قوية من ثلاث طرق لفتح الباب: فتح بواسطة بطاقة قراءة، وفتح بواسطة HOMMARD، فإنه يأخذ أحدث التقنيات. بطاقة قراءة مضيفا مع كلمة السر، وفتح كلمة السر.

المهام الأمنية كاملة السماح للمستخدمين يشعر أكثر أمانا بكثير، والتي تشمل مراقبة الباب الدولة، خرج التنبيه، وضع السلامة، وكلمة المرور. في حين وظائفها من زر فتح، والإخطار وثيق، جرس الباب، أن تكون متصلا مع RFID ومكافحة تفكيك، بطاقة NO. وأقفال جلب المزيد من سهولة التشغيل للمستخدمين. NC. و.

الميزات التقنية:

لا	بند	مواصفة
1	مزود الطاقة	DC: 12V العلامة التيار & It0.1A
2	الحمولة القصوى	mA Electrolock: 3A خرج المنبه: خرج من 100
4	الوزن	180G
5	درجة الحرارة المحيطة.	-20 60
6	RH	20%-90%
7	سعة الذاكرة	معلومات بطاقة 2000 مستخدم، و 2000 كلمات السر، وعشرة كلمة المرور في الاستعمال الشائع
8	كلمة المرور العالمي	مجموعات من كلمة عالمية 10
9	المسافة التعريفي	8-13CM
10	نوع البطاقة	EM أو EM بطاقة متوافقة

تطبيق: منظمات الأعمال والمكاتب والمصانع والمساكن والمجمعات