

التحكم في الوصول رfid قارئ بطاقة بي-CR51

المورد:[قفل الباب بدون مفتاح الصين، أوف رفید قارئ وحدة السعر، نظام قفل الباب الإلكتروني للفنادق](#)

مميزات

- قراءة النطاق: ما يصل إلى 10 CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- يجب تخصيص RS232 Wiegand34 بـ 226 bits
- خارجي ليد تحكم
- التحكم الطنان الخارجية
- داخلي / في الهواء الطلق العملية
- الصلبة الايبوكسي بوعاء
- حماية قطبية عكسية

تخصيص:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة النطاق	حتى 10 سم	حتى 5 سم
وقت القراءة ((بطاقة))	≤300ms	
الطاقة / الحالية	12-9V / Max.70mA	
منفذ الإدخال	2a	(خارجي ليد تحكم، خارجي طنان تحكم)
تنسيق الإخراج	26bit ويجاند Wiegand34، ((افتراضي RS232 تخصيص))	وينبغي، ((افتراضي RS232 تخصيص))
مؤشر ليد	2	(اللون مؤشرات ليد (الأحمر والأخضر 2
جهاز إشعار	نعم فعلا	
درجة حرارة التشغيل	-20 + 65 درجة مئوية °	
رطوبة العملية	إلى 90٪ الرطوبة النسبية دون تكافف 10٪	
اللون	أسود	
مواد	عبس + بيسى مع الملمس	
البعد (W × H × T) مم	116 * 76 * 18	

اتصال سلك

5 دس 16V-الأحمر

أسود غند

D1 بلو

D0 أبيض

البني بيب

الأخضر ليد

الأصفر إنذار

