CR51-التحكم فى الوصول رفيد قارئ بطاقة بي
المورد:قفل الباب بدون مفتاح الصين، أوف رفيد قارئ وحدة السعر، نظام قفل الباب الإلكتروني للفنادق

ميزة

• قراءة النطاق: ما يصل إلى 10 CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
• 226 يجاند bits (Wiegand34، يجب تخصيص RS232)
• خارجي ليد تحكم
• التحكم الطنان الخارجية
• داخلي / في الهواء الطلق العملية
• الصلبة الايبوكسي بوعاء
• حماية قطبية عكسية

تخصيص:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة النطاق	حتى 10 سم	حتى 5 سم
وقت القراءة (بطاقة)	≤300ms	
الطاقة / الحالية	12-9 دس V / Max.70mA	
منفذ الإدخال	2a (خارجي ليد تحكم، خارجي طنان تحكم)	
تنسيق الإخراج	26bit ويجاند (افتراضي)	Wiegand34، وينبغي تخصيص RS232
مؤشر ليد	2 (اللون مؤشرات ليد (الأحمر والأخضر)	
جهاز إشعار	نعم فعلا	
درجة حرارة التشغيل	-20 ° درجة مئوية + 65 إلى	
رطوبة العملية	10٪ الرطوبة النسبية دون تكاثف إلى 90٪	
اللون	أسود	
مواد	عبس + بيسي مع الملمس	
البعد (W × H × T) مم	116 * 76 * 18	

اتصال سلك
5 دس الأحمرIV-16V
أسود غند
D1 بلو
D0 أبيض
البني بيب
الأخضر ليد
الأصفر إنذار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#