

PY-V7E-M فيديو بناء نظام الاتصال الداخلي Doorphone اللون TFT "دبوس حفرة معدنية كاميرا 7

خصائص المنتجات:

- ◆ CCD أو كاميرا CMOS، قطع من المعدن عند بوابة آلة ثقب الدبوس، تصميم أنسنة الكلاسيكية لون من صحيح. صور واضحة TFT حر اليدين نوع الوحدة الداخلية، والتصميم الكلاسيكي، 7 بوصة
- ◆ الاتصال الداخلي، والرصد، والاتصالات، وظيفة القفل
- ◆ الرؤية الليلية وداخل الداخلي وظيفة. (أكثر من وحدة واحدة في الأماكن المغلقة)
- ◆ قطعة من سطوع الصورة، واللون، قابل للتعديل عصا لاهجة.
- ◆ مجموعة متنوعة من رنين الوتر خالية للتبديل، أيقنة وارضاء الأذن.
- ◆ في قطع وحدة في الهواء الطلق وشكل وحدة داخلية مجانا مجموعة كاملة من 1 إلى 4 من 2 إلى 4 وغيرها، وتلبية الطلب من مختلف المستخدمين،
- ◆ تصميم المعايير الدولية والإنتاج، وأربعة نظام الأسلاك وتركيب بسيطة ومريحة، يمكن للمستخدم تثبيت نفسها.
- ◆ خلاط مناسبة لفيلا، والأسرة، والمكاتب، ومباني المكاتب، والمكاتب، الخ

المنتجات المعلومات:

- ازدهر ◆ خلاط الصوت مع 50 ميغاواط أو أعلى
- ◆ يتحدث الوقت: 90 ثانية، والوقت الرصد: 30 ثانية
- AC100-240V 50HZ، 60HZ ◆ قوة محول جهد الدخل
- أماه AC14.5 V 1200 ◆ محول الطاقة إنتاج التيار الكهربائي
- 3400 ~ 300 ◆ استجابة التردد: hz + / ± 3DB
- زائد أو ناقص 10%: DC15V العمل الجهد ◆
- ◆ القرار: 200000 بكسل
- W ؛ It10 & حالة الهاتف العلامة ، W ؛ It0.5 & ◆ استهلاك الطاقة: ثابت العلامة
- طريقة التثبيت: تركيب وحدة في الهواء الطلق جزءا لا يتجزأ، وحدة داخلية معلقة من مقبض
- ◆ آلة داخلي الحجم الكلي: 225 (طول) × 168 (عرض) × 29 مم (سمك)
- ◆ حجم الباب مظهر الجهاز: 69 (طول) × 157 (عرض) × 23 (سمك) في ملم
- ◆ أبعاد التثبيت: 49 (طول) × 126 (عرض) × 20 مم (سمك)

متطلبات الأسلاك:

- الأساسية) × 0.5 مم (4 RVV4) ◆: 30 متر
- الأساسية) × 0.75 ملم (4 RVV4) ◆: 50 متر
- الأساسية) × 1.0 مم (4 RVV4) ◆: 100 متر