

## 1.0 مواصفات

الأسطوانة مصراع الاستشعار، واجبا ثقيلًا باب النفقات العامة استشعار الاتصال  
طول mm أو 480MM كابل مدرعة في 380  
الفجوة أوسع لخفض الانذارات الكاذبة  
مفتوحة أنواع SPDT حلقة مغلقة، حلقة و

1. السكن: الزنك
2. رمادي color: تخصيص
3. Gap: 50-70 ملم
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface 530 mm أو 480MM القياسية، مع مدرعة كابل غلاف 380mm شنت مع مسامير، ويؤدي طول 530

## 2.0 (الم بعد) مم



## 3.0 ترتيب المعلومات

مواصفة	إنتاج	غلاف المواد	(العمل جاب (مم)	Init.Res (A / VDC / W / mΩ) / ماكس الوغد. / المجلد / الطاقة	موك (PCS)
NC-ZN-6070	NC	زنك	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ZN-5060	NO	زنك	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	التحول	زنك	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0