

التحكم في الوصول رfid قارئ بطاقة بي-CR50

مميزات

- قراءة النطاق: ما يصل إلى 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- يجب تخصيص RS232 (Wiegand34، 226 bits)
- خارجي ليد تحكم
- التحكم الطنان الخارجية
- داخلي / في الهواء الطلق العملية
- الصلبة الايبوكسي بوعاء
- حماية قطبية عكسية

كلمة المرور شركة مراقبة الدخول، سعر نظام مراقبة الدخول، أوف رفید قارئ وحدة السعر
تخصيص:

نوع	EM	MIFARE®
قراءة النطاق	حتى 10 سم	حتى 5 سم
وقت القراءة ((بطاقة))	≤300ms	
الطاقة / الحالية	12-9V / Max.70mA	
منفذ الإدخال	(خارجي ليد تحكم، خارجي طنان تحكم) 2a	
تنسيق الإخراج	26bit ويجاند Wiegand34، وينبغي، افتراضي RS232 تخصيص	
مؤشر ليد	اللون مؤشرات ليد (الأحمر والأخضر 2)	
جهاز إشعار	نعم فعلا	
درجة حرارة التشغيل	إلى + 65 درجة مئوية °-20-	
رطوبة العملية	إلى 90٪ الرطوبة النسبية دون تكافف 10٪	
اللون	أسود	
مواد	عيسى + بيسى مع الملمس	
البعد (W × H × T) مم	116 * 76 * 18	

اتصال سلك

الأحمر دس 5V-16V

أسود غند

بلو D1

أبيض D0

البني بيب

الأخضر ليد

الأصفر إنذار

