

PY-SC102 تتفاعل الوصول التحكم ووقت الحضور مع البرمجيات الحرة

المواصفات التقنية:

1. بطاقة أصحاب: بطاقات 10000
- 2 قدرة الحركة: سجلات 30000
- 3.CPU: 64 بت المعالجات الدقيقة ZK6001
- 4.Hardware: ZEM500(Embedded Linux O/S)
- 5 + PIN للبطاقة فقط، فقط، بطاقة PIN: توفر الوضع-5
- 6- قراءة مجموعة: 10-15 سم
- 7-إدخال/إخراج واجهة RS232/485
- 8- سرعة البث بالباود: 115 9600 كيلوبت في الثانية قابلة للبرمجة
- 9-إيثرننت: 10/100 م
10. ويجاند إخراج أي بت
- 11-USB: الموانئ USB 2.0 المصغرة
- 12time، 5groups، 10open سطر في كل سطر 16 حرف في 4، السطر، الباب، كونيبيشن الباب، السطر 4، 16 حرف في كل سطر
- 13-لوحة المفاتيح: لوحة المفاتيح 4 * 4 معدنية مع مفاتيح 4 (اسم المستخدم ورقم معرف، والوقت، والتاريخ، الولايات)
- 14). الصوت مؤشر مرئي: "الأحمر الصمام" (تم رفض الوصول الأخصر مع "صوت تنبيه مسموعة" (Access granted)/LED)
- 15 الإسكان المواد: مكتب الإحصاء الأسترالي
- 16V 400-الشرط الطاقة: 12mAالعاصمة،
- 17 درجة حرارة التشغيل: 0-45 تعمل الرطوبة: 20% إلى 80% %
- 18-خيارات: خادم الويب، الإدخال فيغاند، عرض أنتيباس إلى الوراء، ومتعددة اللغات