

PY-SC102 التحكم في الوصول وتتفاعل ووقت الحضور مع البرمجيات الحرة

المواصفات الفنية:

1. Card: 10000 بطاقات حاملي
2. Transaction: 30000 السجلات
3. CPU: 64BIT ZK6001 المعالجات الدقيقة
4. Hardware: ZEM500 (O / S جزءا لا يتجزأ من لينكس)
5. Access: فقط، بطاقة PIN، الوضع: بطاقة فقط
6. قراءة المدى: 10-15 سم
7. RS232 / 485: واجهة I / O
8. 115-9600 Kbps بالباود: برمجة
9. 100 / 10 M: إيثرنت
10. الناتج يجاند أي بت
11. USB: USB 2.0 مينى منفذ
12. 50 مناطق: مناطق الوصول: time، 5groups، 10open و 16 شخصية كل سطر (اسم المستخدم، رقم الهوية، والوقت والتاريخ والدول)
13. لوحة المفاتيح: 4 * 4 لوحة مفاتيح معدنية مع 4 مفاتيح الوظائف
14. LED (الأخضر) / (الأحمر) LED: الصوت مؤشر مرئي: الأحمر
15. Housing: ABS المواد
16. 12 V: 400 متطلبات الطاقة: العاصمة، IMA
17. درجة حرارة التشغيل: 0-45 تعمل الرطوبة: 20%-80%
18. Antipass، خيارات: خادم الويب، يجاند الإدخال