

#### المعايير الفنية

عمر البطارية	فوق 18000 مرات في الحالات العادية
الوقت الضوئي	0.1s & العلامة
العمل الجهد	DC 6V (شرائح 5 البطارية القلوية 4)
(درجة الحرارة نطاق) باستخدام	-40 ~ + 85 ° C
بطاقة عن بعد	30 ملم
توجيهات الجهد أقل	4.8V
الرطوبة التشغيل	RH (15 ~ 85)%
هدائة الحالي:	12 ؛ تعميم الوصول إلى الخدمات & العلامة
تيار ديناميكي	200 ؛ MA & العلامة

#### مجلس الوزراء ملامح قفل RFID:

1. نوع Card. نوع 1 MM. والمسافة استقرائي أكثر من 20، EM بطاقة.
2. حل المفتوحة: حل بطاقة واحدة والحل بطاقة المزدوج Two.
3. تصل بطاقة الإدارة وبطاقة ضيف فقط على قفل مجلس الوزراء ولكن ليس في حاجة من الكمبيوتر Set.
4. عندما بطارية منخفضة shinging وضوء تشير عندما كان يعمل، وعلى ضوء بولي Sound.
5. العودة اوتوماتيكيا عند وجود انسداد وسوف تبين وجود انسداد Mortise. سيأتي 5
6. وظيفة Deadbolt.

#### خصائص الأداء

- 1، الفولاذ المصبوب، باعتباره البناء كله العضوي، ويمكن لوحة من كل أنواع من الألوان، حملة، الصلبة، دائم في الاستخدام.
- 2، كامل تلقائي التبدل مربع، من دون مقبض، الدورية ومريحة وبسيطة.
- 3، والتداخل الكهربائي قوي وانها يمكن ان تعمل بشكل مطرد.
- 4، ويمكن استخدام البطارية لتوفير الطاقة، مع وظيفة الإنذار الجهد المنخفض

#### الخزانة: RFID من انا لدينا القفل،

1. واجهة ودية، سهولة التعامل.
2. تصميم متكامل، سهولة التركيب
3. أنية، والأمن، ودائم
4. التدخل كهربائي قوي
5. العما، شات
6. بطاقة EM
7. انخفاض وظيفة الجهد التنسه.
8. مريحة وبسيطة



