PY-MG236B / C وتتفاعل واحدة تحكم في الوصول الباب مع لوحة المفاتيح

من :Fetures

اللون: معدن الفضة

العاصمة، التيار الكهربائي: 150 Vامدادات الطاقة: 12 الطاقة: 12 C 55`C والتخزين: -10 45`C 55`C العمل: 0 hunidity: 40 التخزين: -10 RH 90% RH النسبي

قياًسي)) EM ID بطاقة ،ID: 125KHZ داخل ُقارئ بطاقة: نوعُ (أو بطاقة متوافقة (اختباري ®IC: MIFARE) نوع

القدرة الانتاري المحافلة متوافقة (اختاري 10000) المراحد المحافلة المحالات المحافلة المواققة (اختاري المحافلة المواققة) المحافلة المحافلات: 1 مجموعة مفتوحة وضع الباب: عن طريق بطاقة أو كلمة المرور العملات. بواسطة بطاقة مع كلمة السر العملات وضع التنبية: العمل الإضافي ولكن الباب لم يغلق. لإجبار الباب مغلق. وضع التنبية: العمل الإضافي ولكن الباب لم يغلق. لإجبار الباب مغلق. المغناطيسية الباب، جرس الباب، زر الباب. (الباب المحافية موصل المعدات: قفل الكتروني (احتواء تتابع الانتاج المحافلة المعدات المعدادة المحافلة المحا

وضع برنامج: لوحة المفاتيح

زائد وناقص الوضع: متصلة تحريض مضيفا، رقم بطاقة متصلة مضيفًا، بطأقة واحدة حذف.

mm X 116mm X 21MM البعد: 116

:المواصفات

نموذج	سلسلة PY-MG236
الجهد االكهربي	الحالي 1.2A الحالي 12VDC ± 10٪،
قفل التقوية	12VDC / 2A
درجة الحرارة البيئية	0 ° C-45 ° C. العمل: 0
	C-55 ° C التخزين: -10
الرطوبة النسبية	90- ٪40 ٪العمل: 40٪ -90
	RH ٪التخزين: -20٪ -90
القدرة على بطاقة	500,10000
PIN القدرات	الخاص: PIN 500،10000 ،العام: PIN 1
التردد قارئ الداخلي	KHZنموذج: EM-ID 125
	ic: 13.56MHZ- نموذج
بطاقة القرب	أو متوافقة ID: EM نموذج
	أو متوافق MIF :نموذج IC
بطاقة القراءة عن بعد	و ID: 5-15cm نموذج
	CMنموذج: 3-5 CI
واجهة القفل	خرج التتابع أو مستوى الانتاج
خروج زر	واجهة واحدة
جرس	واجهة واحدة
باب الاتصال	واجهة واحدة
ناقوس الخطر واجهة	الناتج مستوى واحد
قارئ خارجي	weigand26 واجهة واحدة
	(لا تنطبق إلا على نماذج معينة)

:الاتصال

