

PY-MG236B / C و تتفاعل واحدة تحكم في الوصول الباب مع لوحة المفاتيح

من Fetures:

اللون: معدن الفضة
العاظمة، التيار الكهربائي: 150V امدادات الطاقة: 12
C 55`C والتخزين: -10`C 45`C درجة الحرارة: العمل: 0
RH 90% RH، 20 RH، العمل: 40`C humidity النسبي
قياسي)) EM ID بطاقة، 125KHZ ID: داخل قارئ بطاقة: نوع
(أو بطاقة متوافقة (اختاري MIFARE® IC: نوع
القدرة توافر بطاقة: 10000 PCS
كلمة العملات: 1 مجموعة
مفتوحة وضع الباب: عن طريق بطاقة أو كلمة المرور العملات. بواسطة بطاقة مع كلمة السر العملات
وضع التنبيه: العمل الإضافي ولكن الباب لم يغلق. لإجبار الباب مغلق.
! المغناطيسية الباب، جرس الباب، زر الباب. (PWL الطرفية موصل المعدات: قفل الكتروني (احتواء تتابع الانتاج ومستوى الناتج
وضع برنامج: لوحة المفاتيح
زائد وناقص الوضع: متصلة تحريض مضيفا، رقم بطاقة متصلة مضيفا، بطاقة واحدة حذف.
116mm X 116mm X 21MM البعد:

المواصفات:

نموذج	سلسلة PY-MG236
الجهد الكهربى	الحالي 1.2A، 12VDC ± 10%
قفل التقوية	12VDC / 2A
درجة الحرارة البيئية	0 ° C-45 ° C. العمل: 10-55 ° C التخزين:
الرطوبة النسبية	90-40% RH؛ العمل: 90-20% RH التخزين:
القدرة على بطاقة	500،10000
PIN القدرات	الخاص: PIN 500،10000، العام: PIN 1
التردد قارئ الداخلي	KHZ نموذج: EM-ID 125 ic: نموذج MIFARE®: 13.56MHZ
بطاقة القرب	أو متوافقة EM ID: نموذج أو متوافق MIF: نموذج IC
بطاقة القراءة عن بعد	و ID: 5-15cm نموذج CM نموذج: 5-3 IC
واجهة القفل	خرج التتابع أو مستوى الانتاج
خروج زر	واجهة واحدة
جرس	واجهة واحدة
باب الاتصال	واجهة واحدة
ناقوس الخطر واجهة	الناتج مستوى واحد
قارئ خارجي	26weigand واجهة واحدة (لا تنطبق إلا على نماذج معينة)

الاتصال:

