

RFID PY-S100 المعدنية للماء التحكم في الوصول مع لوحة المفاتيح RFID

الميزات

- الحالية الانتظار mA انخفاض استهلاك الطاقة: أقل من 30
- لوحة المفاتيح مضيئة: الليل ويمكن أيضا أن تعمل لوحة المفاتيح
- قدرة المستخدم: دعم المستخدمين 2,000
- كلمة مستقلة: يمكن استخدام كلمة المرور التي لا صلة لها بالموضوع مع بطاقة لفتح الباب
- تعديل المستخدم كلمة السر: يمكن للمستخدمين مراجعة كلمة المرور الباب
- S. سرعة البحث: تهمة لفتح الباب مرة أقل من 0.1.
- حماية الانتاج ماس كهربائي: قفل كهربائي أو التنبه دائرة الانتاج خلال 100 ميكرو ثانية عندما تغلق تلقائيا الانتاج
- الانتاج WG34 أو أزرار WG26 الناتج يجاند: مع ويغان واجهة الانتاج، رقم بطاقة
- لوحة المفاتيح قابلة للاستخدام حذف رقم البطاقة: بعد فقدان بطاقة، صالحة للاستعمال لوحة المفاتيح حذف بطاقة، تماما القضاء على الهفوات السلامة
- ناقوس الخطر هدم: آلة التفكيك غير الشرعية، الذي بني في صفارة الانذار الصوت
- على زر الجرس واجهة: الفصل الرئيسيين والدائرة، أي جرس الباب الخارجي

Technical المعلومات

- العمل الجهد: DC9-28V
- الساكنة الحالية: ≥ 30 mA
- قراءة المدى: 3~8 CM
- القدرة: 2000 المستخدمين
- درجة الحرارة المحيطة: $60^{\circ}C \sim 25^{\circ}C$
- ناقوس A الرطوبة المحيطة: 10%~90% الناتج قفل الكهرباء: ≥ 3
- μS الانتاج ماس كهربائي الحماية في الوقت: ≥ 100