

RS485 / 232 PY-UT316 تحويل النشط

- متوافقة مع RS-232، RS-485 TIA / EIA.
- (RTS) الإرسال التلقائي / استقبال البيانات، أي إشارة التحكم في التدفق إلى خارجي.
- BPS-115.2KBPS معدل الاتصالات: 300.
- واجهة المعدات. RS-422 أو RS-485 يمكن الاتصال 32
- (BPS). المسافة الاتصالات: 1200 متر (9600).
- العامة، من دون إعدادات العبور. (RS-422) أو غير متزامن الازدواج الكامل (RS-485) العمل: غير متزامن أحادي الاتجاه
- ومنع التدخل الكلي. W يوفر الحماية من الصواعق من كل سطر من 600 RS-485/422 ● إن
- RJ-45 وموصل DB9 تمر إلى دبوس DB9: ● واجهة الكهربائية
- وسيلة انتقال: زوج الملتوية أو أسلاك محمية.
- حجم: 97 mmX65mmX26mm.
- حجم: 97 mmX65mmX26mm.
- استخدام البيئة: -25 °C إلى 70 °C، الرطوبة النسبية من 5% إلى 95%.
- مناسبة لجميع البرامج والاتصالات، والتوصيل والتشغيل.
- لينكس / NT / XP / WIN2000 / WIN98 / WIN95 / DOS دعم ●

