## 

## الميزات

- متوافقة لمسافات طويلة، وارتفاع استشعار السرعة، من EM أو EM مع البطاقة والتحكم عن بعد لداخل أو خارج، ودعم بطاقةً .1 .تعلم التحكم عن بعد reader.Support 315MHZ الداخل والخارج جنبا بطاقة اثنين
- . لاسلكي مشفرة مزدوج keyboradالتحقيق التكامل قفل التحكم تقييم، و idewa تصل إلى THE. يَمكن مناشد المضيف 2
- .مع جميع الداخلي بناء، والوصول إلى أنظمة التحكم قفل الإشارة 3.Compatible
- 4.with وسوف التنبيه عندما لم يتم إُغلاق الباب 4.with . 5.Look تقائيا بعد مغلقة، مع الصوت والتنبيه اللشت، لا تصادم، لا ضوضاء، الأخضر
- والتصميم الميكانيكي هو معقول، وسهلة التركيب، والراحة cirsuitيساعد لمكافحة التخريبية، و stuctural وتصميم متكامل 6.The وانها دائمة Joprate

المواصفات الكهربائية

· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
مكان المنشأ	(وقوانغدونغ، والصين (البر الرئيسي
اسم العلامة التجارية	PROYU
نموذج رقم	PY-EL16-1
العمل الحالي	150MA
بعد	128x98x46mm
الوزن	1.65kg
دعم المستخدم	1000
تردد	315MHZ
إدخال التيار الكهربائي	DC12V + 20%
الدولة تيار ثابت	MA؛ It80 & llal & العلامة
درجة حرارة العمل	درجة مئوية C-70 ° 40°



