

## لفيديو لاسلكي تليفون الباب نظام الاتصال الداخلي inch سمارت هوم فيلا نوع 7 PY-V806MJM11

### تقرير اخباري:

1. 2.4G 300 م عامل التردد، مع
2. مع معالجة الصغرى التكنولوجيا، لصناعة السيارات عن بعد سيطرة.
3. اللون العرض TFT ل 7inch.
4. بكسل Mega في الهواء الطلق كاميرا مع 0.3.
5. ساعات الرصد، والاتصال الداخلي و فتح بواسطة بعيد سيطرة إلخ 24، Nightvision واضح.
6. داخلي رصد مع مرة عرض
7. مدمج القابلة لإعادة الشحن الليثيوم البطارية، مشحونة بواسطة قوة محول.
8. علبة يكون تزامن مع ال كمبيوتر و قرأ البيانات.
9. مالك علبة تأخذ / حفظ / عرض ال الصورة، مع تخزين حول 100 الصور.
10. مراقب ليس فقط علق في ال جدار و مجلس الوزراء، لكن أيضا مكان في ال مكتب و الجدول.
11. بناء في 16 وتر الألحان.

### الخصائص الفنية:

الشاشة:	7 " TFT LCD
نظام	PAL / NTSC (اختياري)
بكسل	960 * 480
حساسية	90dBm
العمل تيار	250MA
تعليق تيار	20-30mA / 3.7V
دعم بطارية	القابلة لإعادة الشحن الليثيوم بطارية
بطارية قدرة	1350 mAH بطارية
تعليق مرة	120H
قوة تزويد	AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ, DC5V / 1A
قوة استهلاك	6W
اللاسلكي بعد	بدون كتلة M حول 300
العمل درجة الحرارة	-10 ° C ~ + 50 ° C
تخزين درجة الحرارة	-20° C ~ + 60° C
العمل رطوبة	85 % أقل من
حجم	22.5 * 12.8 * 2.3CM

### المعلمة CameraTechnical في الهواء الطلق:

كاميرا نوع	1/4 اللون CMOS OV7725
بكسل	PAL: 628 * 582 NTSC: 510 * 492
قرار	خط GT، 420 و
نظام	PAL / NTSC (اختياري)
(التركيز (مم)	3.6mm ل
الاطلاع على البيانات الشخصية زاوية	درجة 92
بطارية	القابلة لإعادة الشحن الليثيوم بطارية
بطارية قدرة	1350 mAH بطارية
تعليق مرة	شهر 2
محول مساهمة	AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ
محول إنتاج	DC5V / 1A
قوة استهلاك	2W

البعد:

(H) 168×(W) 110×(D) 65MM

**حزمة تشمل ما يلي:**

1 \* كاميرا في الهواء الطلق

1 \* رصد داخلي

للكاميرا في الهواء الطلق AC 1 \* محول

لجهاز داخلي AC 1 \* محول

2 \* بطارية قابلة للشحن

1 USB \* كابل

حزمة من مسامير \* 1

1 \* دليل المستخدم - اللغة الإنجليزية