

PY-V101-FD الفيديو باب الهاتف نظام الاتصال الداخلي RFID سمارت هوم فيلا

تقرير اخباري:

- ◆ classic الكاميرا في الهواء الطلق مع حالة المعادن وغطاء المطر، تصميم أنسنة
- ◆ مع صورة واضحة TFT شاشة ملونة 10.1inch الاكريليك، والتصميم الأنيق، frontplate 10.1، حر اليمين رصد الأماكن المغلقة
- ◆ اتجاهين تتحدث إلى الورااء وفتح، mornitor، الاتصال الداخلي: function: ارتداد
- ◆ IR nightvision، والتواصل بين العرض في الأماكن المغلقة لمراقبة داخلية
- ◆ سطوع اللون وحجم قابل للتعديل
- ◆ اختر متعددة النغمات من قبل نفسك
- ◆ يمكن أن يكون 1 إلى 1,2,3,4 أو 2 ل 1,2,3,4 النظام، وتلبية الاحتياجات الخاصة بك مختلفة
- ◆ isntall، من السهل، wire، تصميم المعايير الدولية والإنتاج، 4
- ◆ التطبيق: فيلا، منزلى ومكتبى الخ

المواصفات الفنية:

- ◆ rate≥50mW تشويه الصوت
- ◆ S والوقت رصد: 30، يتحدث الوقت: 90
- ◆ AC100-240V 50HZ - 60HZ: توريد مدخلات الطاقة
- ◆ طويلة AC14.5V 1200mA: الناتج امدادات الطاقة
- ◆ HZ ± 3DB استجابة التردد: 300 ~ 3400
- ◆ العمل الجهد: DC15V ± 10%
- ◆ القرار: 200,000 بكسل
- ◆ W الوضع الحالي > 10، W الاستهلاك: حالة ثابتة > 0.5
- ◆ التثبيت: ردور كاميرا تدفق متزايد، ومراقبة داخلية سطح جبل
- ◆ ملم (H) × 22 (W) × 181 (L) داخلي رصد البعد: 273
- ◆ ملم (H) × 45 (W) × 174 (L) في الهواء الطلق كاميرا البعد: 96
- ◆ ملم (H) × 36 (W) × 147 (L) البعد التثبيت: 80

شرط الأسلاك:

- ◆ M: RVV4 X 0.5 مم، 30
- ◆ M: RVV4 X 0.75 مم 50
- ◆ M: RVV4 X 1.0 م 100

RVV5 ملاحظة: عندما ربط المزيد من الشاشة، لرصد داخلي المقبل مع