PY-V101-FD الفيديو باب الهاتف نظام الاتصال الداخلي RFID سمارت هوم فيلا

تقرير اخبارى:

◆ تصميم أنسنة ج،lassic الكاميرا في الهواء الطلق مع حالة المعادن وغطاء المطر
◆ حر اليدين رصد الأماكن المغلقة، frontplate 10.1 الاكريليك، والتصميم الأنيق، linch شاشة ملونة TFT مع صورة واضحة
ارتداد ◆ funcation: الاتصال الداخلي، mornitor، اتجاهين تتحدث إلى الوراء وفتح
◆ IR nightvision، والتواصل بين العرض في الأماكن المغلقة لمراقبة داخلية
◆ سطوع اللون وحجم قابل للتعديل
◆ اختر متعددة النغمات من قبل نفسك
◆ يمكن أن يكون 1 إلى 1،2،3،4 أو 2 ل1،2،3،4 النظام، وتلبية الاحتياجات الخاصة بك مختلفة
4 ◆wire، من السهل isntall، DIY تصميم المعايير الدولية والإنتاج،
◆ التطبيق: فيلا، منزلى ومكتبى الخ

المواصفات الفنية:

◆ تشويه الصوت rate≥50mW
◆ 90 :يتحدث الوقت s، 30 :والوقت رصد S
◆ توريد مدخلات الطاقة: AC100-240V 50HZ - 60HZ
◆ الناتج امدادات الطاقة: AC14.5V 1200mA طويلة
3400 ~ 300 :استجابة التردد ◆HZ ± 3DB
◆ العمل الجهد: DC15V ± 10٪
◆ القرار: 200،000 بكسل
0.5> حالة ثابتة :الاستهلاك ◆W، 10> الوضع الحالي W
◆ التثبيت: ردور كاميرا تدفق متزايد، ومراقبة داخلية سطح جبل
273 :داخلي رصد البعد ◆ (L) × 181 (W) × 22 (H) ملم
96 :في الهواء الطلق كاميرا البعد ◆ (L) × 174 (W) × 45 (H) ملم
80 :البعد التثبيت (L) × 147 (W) × 36 (H) ملم

شرط الأسلاك:

30 ◆M: RVV4 X 0.5 مم،،
50 ◆M: RVV4 X 0.75 مم
100 ◆M: RVV4 X 1.0 م

ملاحظة: عندما ربط المزيد من الشاشة، لرصد داخلي المقبل مع RVV5