PY-S600 التحكم في الوصول PIN لوحة مفاتيح معدنية RFID مستقل
الميزات:
1. تصميم مثالي، مع الانتهاء من الإضاءة الخلفية والأزياء الفضة.
2. تصميم مقاوم للماء للاستخدام في الهواء الطلق.
3. قوية وظيفة جهاز مستقل، ويمكن أن تستخدم قارئ WG26 وحدها.
4. القدرة: 2000 بطاقات المستخدم، رموز 2000؛
5. طرق الوصول: بطاقات، رمز، بطاقة + التعليمات البرمجية.
6، 30 وانخفاض القوة: تيار ثابت أقل من mA.
7، ودعم لوحة المفاتيح فقط،
8، يمكن للمستخدمين إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة.
9، 0.1 بحث سريع أقل من S.
10، يجاند الانتاج WG26 و البطاقة WG34 للرموز.
11 استخدام لوحة المفاتيح لحذف البطاقات المفقودة للسلامة.
12، 100 دائرة قصر حماية: عندما تتابع أو خرج التنبيه ماس كهربائى، وسوف يصمت الانتاج في µS.

تيالمعلمات echnical:

العمل الجهد	DC9-28V
ساكنة الحالية	≤30mA
قراءة المدى	3 ~ 8CM
أسلوب بطاقة	125KHZ EM / ID
قدرة	للمستخدمين 2000
درجة حرارة البيئة	-25 ° C ~ 60 ° C
بيئة الرطوبة	10٪ ~ 90٪
الناتج قفل كهربائي	≤ 3A ناقوس
خرج المنبه	≤20A
الناتج دائرة قصر الحماية في الوقت	≤100µS
الوقت مفتوح الباب	0 ~ 99 (قابل للتعديل ثانية)
حجم	120 * 56 * 18MM