

## PY-S600 التحكم في الوصول PIN لوحة مفاتيح معدنية RFID مستقل

### الميزات:

1. تصميم مثالي، مع الانتهاء من الإضاءة الخلفية والأزياء الفضة.
2. تصميم مقاوم للماء للاستخدام في الهواء الطلق.
3. وحدها WG26 قوية وظيفه جهاز مستقل، ويمكن أن تستخدم قارئ.
4. القدرة: 2000 بطاقات المستخدم، رموز 2000.
5. طرق الوصول: بطاقات، رمز، بطاقة + التعليمات البرمجية.
6. وmA وانخفاض القوة: تيار ثابت أقل من 30.
- 7.، ودعم لوحة المفاتيح فقط.
8. يمكن للمستخدمين إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة.
9. S. بحث سريع أقل من 0.1.
10. للرموز WG34 لبطاقة و WG26 يجاند الانتاج.
11. استخدام لوحة المفاتيح لحذف البطاقات المفقودة للسلامة.
12. S. دائرة قصر حماية: عندما تتابع أو خرج التنبيه ماس كهربائى، وسوف يصمت الانتاج في 100.

### technical: تي المعلومات

العمل الجهد	DC9-28V
ساكنة الحالية	≤30mA
قراءة المدى	3 ~ 8CM
أسلوب بطاقة	125KHZ EM / ID
قدرة	للمستخدمين 2000
درجة حرارة البيئة	-25 ° C ~ 60 ° C
بيئة الرطوبة	10% ~ 90%
الناتج قفل كهربائي	≤ 3A ناقوس
خرج المنبه	≤20A
الناتج دائرة قصر الحماية في الوقت	≤100μS
الوقت مفتوح الباب	(ثانية) قابل للتعديل 0 ~ 99
حجم	120 * 56 * 18MM